

Lhasa

APPLIQUE CON FASCIA 10W

APPLICAZIONE: PARETE

99181/16

EAN: 8020588552472

COLORE: GRAFITE



CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	15 x SMD 2835
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	1070
Lumen reali	940
CRI	>80
Corrente	57mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	DIRETTA
Ottica	106°

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	ALLUMINIO PRESSOFUSO
Materiale diffusore	TERMOPLASTICO
Finitura diffusore	SATINATO
Peso netto	0.42 Kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	10 W
Efficienza energetica	Classe F
Driver	On Board (DOB)

LHASA 98181-99181

106°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX (med)	LUX (max)
	100 cm	265 cm	11	45
	200 cm	531 cm	7	20
	300 cm	796 cm	3	6
	400 cm	1062 cm	2	4
	500 cm	1327 cm	1	2

