

Kobe


APPLIQUE LED 10W

APPLICAZIONE: PARETE

99492/16

EAN: 8020588198762

COLORE: GRAFITE



CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	15 x SMD 2835
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	1070
Lumen reali	940
CRI	>80
Corrente	57mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	DIRETTA
Ottica	120°

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	ALLUMINIO PRESSOFUSO
Materiale diffusore	TERMOPLASTICO
Finitura diffusore	SATINATO
Peso netto	0.57 Kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	10 W
Efficienza energetica	Classe F
Driver	On Board (DOB)

KOBE 98492-99492

120°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX (med)	LUX (max)
	100 cm	346 cm	9	25
	200 cm	693 cm	5	14
	300 cm	1039 cm	3	4
	400 cm	1386 cm	2	3
	500 cm	1732 cm	1	1

