

# Vision


APPLIQUE BI-EMISSIONE 4W+4W(+3W)

APPLICAZIONE: PARETE

99123/16

EAN: 8020588256639

COLORE: GRAFITE



**CE** EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

## CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	2 x COB Ø7,5 mm
LED 2	15 x SMD 2835
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	890
Lumen reali	600
CRI	>80
Corrente	61mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	BIEMISSIONE
Ottica	31°

## CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	ALLUMINIO PRESSOFUSO
Materiale diffusore	VETRO
Finitura diffusore	TRASPARENTE
Peso netto	0.68 Kg.

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	11 W
Efficienza energetica	Classe F

### VISION 99123

31°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX (med)	LUX (max)
	100 cm	55 cm	540	733
	200 cm	111 cm	135	183
	300 cm	166 cm	60	81
	400 cm	222 cm	34	46
	500 cm	277 cm	22	29

