IMPREGNANTE AL SOLVENTE



- **Pronto all'uso**
- **Protegge dalle intemperie**
- **Alta resistenza ai raggi UV**

Protettivo del legno, ne esalta l'aspetto naturale e lo protegge dalle intemperie. Mantiene la bellezza del legno inalterata nel tempo. Non sfoglia, non screpola, resiste ai raggi UV ed è permeabile al vapore acqueo. Particolarmente idoneo all'impiego in ambienti esterni. Il suo impiego è pertanto consigliato per qualsiasi manufatto in legno, arredo esterno, recinzioni, staccionate, fioriere, rivestimento di facciate, balconate.

CARATTERISTICHE							FORMATO	COLORE
		APPLICAZIONE	DILUIZIONE	ASCIUGATURA	CONDIZIONI	PULIZIA		
8 m² resa 1 mano	interni esterni	pennello rullo, spruzzo	pronto all'uso	18 - 24 ore	tra +8°e 30°C umidità max 65%	acquaragia e diluente sintetico	**0,75 L** Confezione 6 pz	INCOLORE BIANCO TEAK
26 m² resa 1 mano	interni esterni	pennello rullo, spruzzo	pronto all'uso	18 - 24 ore	tra +8°e 30°C umidità max 65%	acquaragia e diluente sintetico	**2,5 L** Confezione 4 pz	NOCE CHIARO DOUGLAS PALISSANDRO NOCE SCURO MOGANO