

SPEEDLITE EL-5

NATO PER L'ECCELLENZA

Un flash potente e con funzionalità avanzate: ricarica rapida, grande controllo creativo e prestazioni eccezionali in tutte le situazioni.



- Illuminazione professionale, performance professionale
- Innesto multifunzione per utilizzi avanzati
- Numerose funzionalità per la fotografia creativa
- Possibilità di utilizzare flash multipli schemi luce avanzati
- Interfaccia intuitiva e possibilità di personalizzazione
- Operatività da remoto sempre affidabile
- Modalità Custom C1 C2 C3 configurabili in combinazione con le modalità custom delle macchine fotografiche compatibili
- Numero Guida GN60 e potenza minima pari a 1/1024 per maggiore versatilità d'uso in tutte le situazioni
- Batteria al litio ricaricabile LP-EL: tempi di ricarica veloci e utilizzo prolungato

GAMMA DI PRODOTTI



Speedlite EL-1

Speedlite EL-1

Speedlite EL-5

Speedlite 430EX III-RT

Speedlite EL-100



Speedlite EL-5



Speedlite 430EX III-RT

Canon

Live for the story_

POTENZA	
Guida n. (ISO100).metri	60 (200 mm)
ZOOM	
Parabola zoom	Automatico/Manuale
Copertura lunghezza focale	24-200 mm
Copertura con diffusore	14 mm
Zoom automatico che si adatta alle dimensioni del sensore	Si
MODALITÀ FLASH	
Controllo automatico dell'esposizione	E-TTL II/E-TTL
Sincr. alta velocità (FP)	Si
Impostazioni manuali/ uscita	Si - da 1/1 a 1/1024 ¹
Step manuali	1/3 di stop
Modalità Priorità scatto continuo (CP)	-
Flash continui in una singola sequenza di scatti	Max. a piena potenza: circa 85 ²
Impostazioni stroboscopiche/ uscita	Si - 1/4 - 1/1024
Frequenza stroboscopica	1 - 500Hz
FUNZIONAMENTO FLASH	
Blocco FE	Si
Memoria FE	Si
Compensazione dell'esposizione flash	±3 stop
Bracketing dell'esposizione del flash	±3 stop
Sincronizzazione del flash sulla seconda tendina	Si (wireless incluso) ³
Flash d'effetto	No (supportato solo come ricevitore esterno) ⁴
Luce pilota	Si, 2 LED bianchi (durata selezionabile dall'utente e 5 livelli di luminosità disponibili)
Informazioni sulla temperatura colore	Si
FLASH WIRELESS	
Trasmettitore	Si
Tipo trasmissione	Solo radio
Portata trasmettitore	30 m (circa) ⁵
Ricevitore	Si
Numero massimo di trasmettitori/ ricevitori	15/15 (16 in totale per qualsiasi combinazione)
No. di gruppi	5 (A/B/C/D/E)
No. di canali	Auto, 1-15
Scatto otturatore remoto SINCROZZATO	Si
MOVIMENTO TESTA FLASH	
Sopra	45, 60, 75, 90, 120°
Sotto	7°
Sinistra	60, 75, 90, 120, 150 e 180°
Destra	60, 75, 90, 120, 150 e 180°

ASSISTENZA AF	
Raggio ausiliario AF	Doppia lampadina a LED bianca ⁶
Numero di punti AF supportati (infrarossi)	N/D
Portata Assist AF (al centro)	Circa 0,6-10 m
FONTE DI ALIMENTAZIONE	
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio LP-EL
Indicatore del livello di carica della batteria	Si, 5 livelli/percentuale
Tempo di ricarica minimo	Circa 0,1-1,2 s ⁷
No. di flash (batteria completamente carica)	Circa 350 (a piena potenza) ²
Fonte di alimentazione esterna	No
STRUTTURA	
Resistenza all'acqua e alla polvere	Si
Raffreddamento attivo	No, meccanismo di raffreddamento passivo migliorato
Tipo di innesto supportato	Slitta multifunzione ⁸ (terminali placcati in oro)
VARIE	
Funzioni personalizzate (C.Fn)/ Funzioni personali (P.Fn)	11 C. Fn/8 P.Fn (oltre a 3 modalità personalizzate (C1, C2, C3))
Impostazioni flash dai menu della fotocamera	Si ⁹ , pulsante diretto del menu sul flash
Terminale PC	No
ACCESSORI	
Forniti in dotazione	Batteria LP-EL Custodia Speedlite Mini piedistallo Copertura della base di montaggio
Opzionali	Caricabatterie LC-E6E Caricabatterie per auto CBC-E6 Trasmettitore Speedlite ST-E10 (innesto multifunzione). Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT (Ver.2) (innesto standard a 5 pin) Speedlite serie EX con funzione ricevente
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni (L x A x P), mm	Circa 80,2 × 139,9 × 123,3 mm
Peso, grammi	Circa 491 g (solo corpo)

Note a piè pagina

- ¹ Il livello di potenza minimo del flash è di 1/128 con sincronizzazione ad alta velocità.
- ² Utilizzando una batteria LP-EL completamente carica secondo le condizioni di test di Canon. Conteggio di flash continui a piena potenza fino alla limitazione di attivazione del flash livello 1.
- ³ Con fotocamere/dispositivi compatibili e non disponibile con gli scatti stroboscopici.
- ⁴ Il flash d'effetto è disponibile quando viene utilizzato come ricevitore, sia con altri Speedlite dotati di funzionalità trasmettente, sia con fotocamere che supportano il flash d'effetto dotate di slitta per accessori convenzionale, come EOS-1D X Mark III. Con questa configurazione, il flash d'effetto può essere attivato dalla fotocamera (utilizzando il pulsante di anteprima DOF).
- ⁵ Senza ostacoli fisici tra trasmettente e ricevente e senza interferenze radioelettriche esterne. La disposizione delle unità e altri fattori esterni potrebbero influenzare la portata/le prestazioni.
- ⁶ Se utilizzato con fotocamere compatibili, Speedlite regola automaticamente l'intensità del LED in base alla luminosità della scena. Passa automaticamente alla modalità intermittente se la temperatura interna aumenta durante l'attivazione del raggio ausiliario AF a LE.
- ⁷ Da 1/1024 a 1/1 tempo di ricarica richiesto per l'attivazione del flash.
- ⁸ Da utilizzare con fotocamere compatibili e slitta multifunzione Canon, potrebbe essere necessario aggiornare il firmware.
- ⁹ Solo con fotocamere compatibili.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
 Canon Europe
canon-europe.com
 Italian edition/canon.it
 Canon Europa NV 2022

NATO PER L'ECCELLENZA

SPEEDLITE EL-5

Un flash potente e con funzionalità avanzate: ricarica rapida, grande controllo creativo e prestazioni eccezionali in tutte le situazioni.

Data inizio vendita: febbraio 2023 (da confermare)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Speedlite EL-5	5654C004AA	8714574672694	<Please fill in RRP>

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Batteria per flash LP-EL	4307C002AA	4549292161595	<Please fill in RRP>
Caricabatterie per auto CBC-E6	3350B001AA	4960999627540	<Please fill in RRP>
Caricabatterie LC-E6E	3349B001AA	4960999627502	<Please fill in RRP>
Trasmettitore Speedlite ST-E10	4944C001AA	4549292184556	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

NATO PER L'ECCELLENZA

SPEEDLITE EL-5

Un flash potente e con funzionalità avanzate: ricarica rapida, grande controllo creativo e prestazioni eccezionali in tutte le situazioni.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
Speedlite EL-5	5654C004AA	Per unità	Unità	1	14	12,6	28,4	0,8258
		CT	Confezione	6	45	27,5	32,5	5,56
		EP	Euro pallet	120	120	80	142	123,2
			Strati per pallet	Da confermare				
			Confezioni per strato	Da confermare				
			Prodotti per strato	Da confermare				

Contenuto della confezione

- Speedlite EL-5
- CUSTODIA MORBIDA
- PIEDISTALLO
- Batteria LP-EL
- Materiale stampato
- Imballaggio

Canon

Live for the story_