

Kep



APPLIQUE/PALETTO 9W

APPLICAZIONE: PARETE, PAVIMENTO

98164/16

EAN: 8020588231001

COLORE: GRAFITE



CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	21 x SMD 2835
Temperatura colore	3000K
Lumen nominali	890
Lumen reali	420
CRI	>80
Corrente	74mA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	DIFFUSA
Ottica	111°

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	ALLUMINIO PRESSOFUSO
Materiale diffusore	TERMOPLASTICO
Finitura diffusore	OPALINO
Peso netto	0.5 Kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220-240V
Potenza assorbita	9 W
Efficienza energetica	Classe F
Driver	INTEGRATO

KEP 98164-99164

	DISTANZA	DIAMETRO	LUX (med)	LUX (max)
111°	100 cm	291 cm	50	216
	200 cm	582 cm	13	54
	300 cm	873 cm	3	13
	400 cm	1164 cm	1	4
	500 cm	1455 cm	1	2

