



SCHEDA TECNICA

08.08.2025



Articolo <i>Article</i>	8450 AL CT
Famiglia <i>Family</i>	SLIM
Descrizione <i>Description</i>	Collezione con struttura in metallo e alluminio verniciato a polvere nei vari colori. Corpo luce orientabile e diffusore in acrilico satinato. <i>Collection with frame in powder-coated metal and aluminium in various colors. Swivelling light body and diffuser in satin acrylic.</i>
Categoria prodotto <i>Product category</i>	APPLIQUE WALL LAMP
Colore <i>Colorway</i>	Alluminio spazzolato <i>Brushed aluminum</i>
Note <i>Remarks</i>	---
Peso prodotto (netto) <i>Product weight (net)</i>	KG 0,9
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240V / 50-60Hz
CRI	≥ 80
Potenza nominale <i>Nominal power</i>	LED 12W
Flusso luminoso prodotto <i>Product luminous flux</i>	960Lm
Potenza effettiva sorgente <i>Light source power</i>	LED 12W
Flusso luminoso sorgente <i>Light source luminous flux</i>	1859Lm
Temperatura colore <i>Color Changing Temperature (CCT)</i>	CCT 2700K/3000K/4000K
Dimmerabile <i>Dimmable</i>	NO
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	Classe I
Grado di protezione <i>Ingress Protection</i>	IP20
Sorgente luminosa appartenente alla classe energetica <i>Light source energy class</i>	F
Trasformatore <i>Driver</i>	
Sorgente luminosa <i>Light source</i>	
Durata <i>Duration</i>	30.000h
Fascio luminoso <i>Light beam</i>	---
Conformità <i>Compliance</i>	CE
Codice a barre (EAN13) <i>Barcode (EAN13)</i>	8023559553393