


SCHEDA TECNICA

29.07.2025



Articolo <i>Article</i>	8514 OB
Famiglia <i>Family</i>	PYREX
Descrizione <i>Description</i>	Collezione con struttura orientabile in metallo e alluminio finitura ottone brunito. Diffusori sferici in vetro borosilicato trasparente. <i>Collection with adjustable metal and aluminum frame in burnished brass finish. Spherical diffusers in transparent borosilicate glass.</i>
Categoria prodotto <i>Product category</i>	PLAFONIERA <i>CEILING LAMP</i>
Colore <i>Colorway</i>	ottone brunito <i>burnished brass</i>
Note <i>Remarks</i>	---
Peso prodotto (netto) <i>Product weight (net)</i>	KG 4,5
Alimentazione <i>Power supply</i>	220-240V / 50-60Hz
CRI	---
Potenza nominale <i>Nominal power</i>	6 x G9 MAX 28W
Flusso luminoso nominale <i>Nominal luminous flux</i>	---
Potenza effettiva sorgente <i>Light source power</i>	---
Flusso luminoso effettivo sorgente <i>Light source luminous flux</i>	---
Temperatura colore <i>Color Changing Temperature (CCT)</i>	---
Dimmerabile <i>Dimmable</i>	---
Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	Classe I
Grado di protezione <i>Ingress Protection</i>	IP20
Sorgente luminosa appartenente alla classe energetica <i>Light source energy class</i>	---
Trasformatore <i>Driver</i>	---
Sorgente luminosa <i>Light source</i>	---
Durata <i>Duration</i>	---
Fascio luminoso <i>Light beam</i>	---
Conformità <i>Compliance</i>	CE
Codice a barre (EAN13) <i>Barcode (EAN13)</i>	8023559550811