

# A PORTRAIT CLASSIC, REINVENTED

L'obiettivo RF 85mm F1.4 L VCM appartiene alla linea di obiettivi professionali serie L e alla pionieristica gamma di obiettivi ibridi a focale fissa di Canon, progettata per ritratti, reportage e riprese video.

**Obiettivo ibrido a focale fissa 85mm**

**Ampia apertura f/1.4**

**Motore VCM di messa a fuoco<sup>5</sup>**

**Pulsante personalizzabile e ghiera di controllo**

**Ghiera dell'iride dedicata<sup>4</sup>**

**Diaframma circolare a 11 lamelle**



4 Si applicano varie limitazioni ad alcune fotocamere. Per prestazioni ottimali, si consiglia di installare sulla fotocamera l'aggiornamento del firmware più recente. Anche con l'aggiornamento del firmware più recente su EOS R, RP, Ra, R3, R5, R6, R6 Mark II, R7, R8, R10, R50, R100 e EOS R5C, il valore di apertura non può essere impostato utilizzando la ghiera dell'iride durante l'acquisizione di fotografie.

5 Importante: il motore VCM dell'obiettivo emette un campo magnetico a basso livello. Sebbene il suo utilizzo sia generalmente sicuro, si consiglia ai portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici di consultare il proprio medico. Quando l'obiettivo non è collegato alla fotocamera o quando la fotocamera è spenta, potrebbe verificarsi del rumore interno dovuto ai componenti dell'obiettivo. Ciò è normale e non rappresenta un malfunzionamento. Piccoli movimenti durante il trasporto non influiscono sulle prestazioni.

## Ogni ritratto diventa un capolavoro

La lunghezza focale di 85mm, ideale per esaltare i volti, e la qualità ottica senza compromessi fanno dell'obiettivo RF 85mm F1.4 L VCM il compagno perfetto per i ritratti. Elementi asferici e UD, insieme a rivestimenti avanzati, garantiscono immagini nitide e sfondi morbidi, per risultati sempre straordinari.

## Eccezionale libertà artistica, anche in condizioni di scarsa illuminazione

Dai libero sfogo alla tua creatività, con un eccezionale controllo della profondità di campo e prestazioni brillanti in condizioni di luce ridotta, grazie all'apertura massima ultragrandangolare f/1.4 e al diaframma a 11 lamelle dal look cinematografico.

## Design leggero, maneggevolezza intuitiva

Lavora in modo istintivo con un obiettivo che condivide il design uniforme della gamma di ottiche ibride a focale fissa F1.4. Con un peso e un ingombro pari a circa la metà del modello RF 85mm F1.2 L USM, l'obiettivo RF 85mm F1.4 L VCM è pensato per chi ama scattare in movimento.

## Metti a fuoco l'emozione con precisione e rapidità

Cattura ogni istante con nitidezza grazie alla tecnologia AF VCM<sup>5</sup> ad alta velocità. Il potente attuatore AF assicura transizioni fluide anche nei video, con focus breathing ridotto al minimo, per un aspetto naturale e cinematografico.

## Controllo fluido per la massima creatività ibrida


Adatta l'obiettivo al tuo stile di ripresa grazie alla ghiera di controllo personalizzabile e al pulsante per le funzioni. La ghiera dell'iride<sup>4</sup> offre un controllo fluido del diaframma nei video, così come negli scatti fotografici con alcune fotocamere compatibili.



RF 20mm F1.4 L VCM



RF 24mm F1.4 L VCM



RF 35mm F1.4 L VCM

## GAMMA DI PRODOTTI



RF 50mm F1.4 L VCM



RF 85mm F1.4 L VCM

**Canon**

4 Si applicano varie limitazioni ad alcune fotocamere. Per prestazioni ottimali, si consiglia di installare sulla fotocamera l'aggiornamento del firmware più recente. Anche con l'aggiornamento del firmware più recente su EOS R, RP, Ra, R3, R5, R6, R6 Mark II, R7, R8, R10, R50, R100 e EOS R5C, il valore di apertura non può essere impostato utilizzando la ghiera dell'iride durante l'acquisizione di fotografie.

5 Importante: il motore VCM dell'obiettivo emette un campo magnetico a basso livello. Sebbene il suo utilizzo sia generalmente sicuro, si consiglia ai portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici di consultare il proprio medico. Quando l'obiettivo non è collegato alla fotocamera o quando la fotocamera è spenta, potrebbe verificarsi del rumore interno dovuto ai componenti dell'obiettivo. Ciò è normale e non rappresenta un malfunzionamento. Piccoli movimenti durante il trasporto non influiscono sulle prestazioni.

SPECIFICHE TECNICHE

RF 85mm F1.4 L VCM

CARATTERISTICHE / SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	24°, 16°, 28° 30'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	14/10
Ottiche speciali	1 UD 1 GMo asferica
Funzioni speciali	Ghiera dell'iride (video) <sup>4</sup>
N. di lamelle del diaframma	11
Apertura minima	16
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,75
Ingrandimento massimo (x)	0,12
Ghiera di controllo	Si
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS <sup>1</sup>	Standard CIPA-2024: 8 stop al centro e 7 stop ai bordi
Motore AF	VCM <sup>5</sup>
Rivestimenti	ASC, Super Spectra
Fluoro	Anteriore

SPECIFICHE FISICHE

Resistenza a umidità/polvere <sup>3</sup>	Si
Diametro del filtro (mm)	67
Diametro x lunghezza massimi (mm) <sup>2</sup>	76,5 x 99,3
Peso (g)	636

ACCESSORI

Copriobiettivo	E-67II
Paraluce	ES-73C
Custodia per obiettivo	LP1219
Tappo posteriore	Tappo posteriore per obiettivo RF
Compatibilità Extender	Non compatibile
Altri accessori	Filtro protettivo Canon da 67 mm Filtro polarizzatore circolare Canon PL-C B da 67 mm

Note a piè pagina:

- [1] Test secondo gli standard CIPA. Obiettivi lanciati sul mercato dopo luglio 2024. Test effettuati secondo gli standard CIPA-2024 nelle direzioni di imbardata/beccheggio (e rotazione in caso di IBIS), alla massima lunghezza focale, con una fotocamera specifica.
- [2] Dimensioni dell'obiettivo ritratto.
- [3] Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.
- [4] Si applicano varie limitazioni ad alcune fotocamere. Per prestazioni ottimali, si consiglia di installare sulla fotocamera l'aggiornamento del firmware più recente. Anche con l'aggiornamento del firmware più recente su EOS R, RP, Ra, R3, R5, R6, R6 Mark II, R7, R8, R10, R50, R100 e EOS R5C, il valore di apertura non può essere impostato utilizzando la ghiera dell'iride durante l'acquisizione di fotografie.
- [5] Importante: il motore VCM dell'obiettivo emette un campo magnetico a basso livello. Sebbene il suo utilizzo sia generalmente sicuro, si consiglia ai portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici di consultare il proprio medico. Quando l'obiettivo non è collegato alla fotocamera o quando la fotocamera è spenta, potrebbe verificarsi del rumore interno dovuto ai componenti dell'obiettivo. Ciò è normale e non rappresenta un malfunzionamento. Piccoli movimenti durante il trasporto non influiscono sulle prestazioni.
- [6] Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Canon si riserva il diritto di modificare o aggiornare le caratteristiche e le specifiche del prodotto in qualsiasi momento e senza fornire alcun preavviso.



A PORTRAIT CLASSIC,  
REINVENTED

# RF 85mm F1.4 L VCM

L'obiettivo RF 85mm F1.4 L VCM appartiene alla linea di obiettivi professionali serie L e alla pionieristica gamma di obiettivi ibridi a focale fissa di Canon, progettata per ritratti, reportage e riprese video.

**Data inizio vendita: 30 settembre 2025**



## Dettagli del prodotto

Nome prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
RF 85mm F1.4 L VCM	7240C005AA	4549292249484	<Please fill in RRP>

## Accessori compatibili

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PARALUCE OBIETTIVO ET-73C	4516C001AA	4549292180909	<Please fill in RRP>
TAPPO ANTERIORE E-67 II	6316B001AA	4960999845869	<Please fill in RRP>
TAPPO POSTERIORE PER OBIETTIVO RF	2962C001AA	4549292115604	<Please fill in RRP>
CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1219	2791A001CA	4960999470832	<Please fill in RRP>

A PORTRAIT CLASSIC,  
REINVENTED

# RF 85mm F1.4 L VCM

L'obiettivo RF 85mm F1.4 L VCM appartiene alla linea di obiettivi professionali serie L e alla pionieristica gamma di obiettivi ibridi a focale fissa di Canon, progettata per ritratti, reportage e riprese video.



## Misure/informazioni logistiche

Nome prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
RF 85mm F1.4 L VCM	7240C005AA	Per unità	Unità	1	13,7	13,7	26,5	0,788	0,79
		CT	Confezione	6	43	29,2	34,9	-	6,97
		EP	Euro pallet	108	120	80	117,7	-	140,46
			Strati per pallet	3					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	36					

**A PORTRAIT CLASSIC,  
REINVENTED**

## RF 85mm F1.4 L VCM

L'obiettivo RF 85mm F1.4 L VCM appartiene alla linea di obiettivi professionali serie L e alla pionieristica gamma di obiettivi ibridi a focale fissa di Canon, progettata per ritratti, reportage e riprese video.



### Contenuto della confezione

#### RF 85mm F1.4 L VCM

- Obiettivo RF 85mm F1.4 L VCM
- Tappo anteriore E-67 II
- Tappo posteriore per obiettivo RF
- Paraluce obiettivo ET-73C
- Custodia obiettivo LP1219
- Manuale

