


04

Climatizzatore d'aria locale monoblocco con WiFi integrato

Local single duct portable air conditioner with integrated WiFi



NEW




Pannello comandi digitale e display a LED
Digital control panel and LED display



Flap motorizzato con ampia oscillazione automatica, gestibile anche da telecomando
Motorized flap with wide automatic swinging, also adjustable by remote control



Ampia mandata aria ed elevata portata, livello sonoro molto contenuto grazie al ventilatore assiale
Wide air flow and high capacity, very low noise level thanks to the axial fan



Dimensioni
Dimensions

ARGO MILO EVO SILENT

398400044



XX pz/pcs x pallet

MILO EVO SILENT gode di una serie di accortezze progettuali che consentono di limitare il livello sonoro percepito: doppio isolamento del compressore, utilizzo di ventilatore ad alta portata e basse frequenze, ampio impiego di materiali insonorizzanti. Minimal nel design, la strip argentea sul frontale, in cui è annegato il display LCD dona un aspetto tecnologico e contemporaneo. Full functions, pompa di calore, wifi.

MILO EVO SILENT is characterized by a series of design features that allow it to boast a lower perceived noise level: double insulation of the compressor, use of a high-capacity, low-frequency fan, and extensive use of soundproofing materials. Minima in design, the silver strip on the front, which houses the LCD display, gives it a technological and contemporary look. Full functions, heat pump, Wi-Fi.



DETTAGLI COSTRUTTIVI PENSATI PER UN COMFORT SILENZIOSO

- > Elevata portata d'aria con basse frequenze, grazie al ventilatore assiale, molto silenzioso
- > Doppio isolamento del compressore, chiuso nel suo involucro
- > Impiego diffuso di materiali insonorizzanti
- > Design contemporaneo, finitura matt, strip silver con display LCD retroilluminato
- > Flap superiore motorizzato, con oscillazione automatica o posizione fissa
- > Pannello comandi soft-touch, telecomando LCD retroilluminato, Wi-Fi
- > Funzione "Sleep": massimo comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out con ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": manutenzione semplificata
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in freddo
- > Possibilità di scarico continuo condensa in deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

FABRIC DETAILS, FASHION, TOUCH CONTROL

- > High air flow with low frequencies, thanks to the very quiet axial fan
- > Double insulation of the compressor, enclosed in its casing
- > Extensive use of soundproofing materials
- > Contemporary design, matte finish, silver strip with backlit LCD display
- > Motorized upper flap, with wide automatic oscillation, also controllable by remote control
- > Soft-touch control panel, backlit LCD remote controller, Wi-Fi
- > Top motorized flap with wide automatic swing or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during the night
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping latest settings
- > "Auto-diagnosis" function shows errors on display, simplifying maintenance operations
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and integrated side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557700431

MODELLO/MODEL		ARGO MILO EVO SILENT	
		Freddo/Cooling	Caldo/Heating
Capacità max. in freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.)	BTU/h	13.000	10.000
Capacità max. in caldo / Max. Heating capacity			
Capacità nom. in freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW	3,50	2,90
Capacità nom. in caldo (20 °C/12 °C) / Rated Heating capacity (20 °C/12 °C)			
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A	A+
EER / Rated EER	kW/kW	2,6	2,6
Portata d'aria max. (a.) / Max Air flowrate (h.)	m³/h	205-300-360	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	31,2	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3	
Pressione sonora (a.) / Sound pressure (h.)	dB(A)	≤ 48	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	≤ 65	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,350	1,110
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,4	1,1
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	ND/NA	
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	1,0	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	0,02	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,200/0,000004	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	150	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5	
Peso netto / Net weight	kg	28,5	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	694/423/348	

* Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

* PRELIMINARY data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.