



SA66TBK

Cucina 60x60 'Specialista SE' con Forno multifunzione elettrico
termoventilato colore Nero Carbone



SA66TBK

Cucina 60x60 'Specialista SE' con Forno multifunzione elettrico termoventilato colore Nero Carbone

CARATTERISTICHE GENERALI	
Dimensione	60x60
Colore	Nero Carbone
Alzatina	•
Scaldavivande	•
Tipologia piedi	033T08 PIEDINO REG.100-150 NERO D.60 ATT/RAPIDO
Tipologia di installazione	FreeStanding
PIANO COTTURA	
N° bruciatori/zone	4
Bruciatore/zona anteriore destro	AU 1 kW
Bruciatore/zona posteriore destro	SR 1,75 kW
Bruciatore/zona anteriore sinistro	HP•C 3.8kW
Bruciatore/zona posteriore sinistra	SR 1,75 kW
Tipo di comandi	Manopole
Tipo di griglie	Griglie in Piattina
Tipologia di accensione	Accensione sottomanopola
FORNO	
Tipo di forno	Forno multifunzione elettrico termoventilato
Luce Forno	
Scongelamento ventilato	
Cottura Tradizionale	
Multifunzione (elemento circolare + ventola)	
Grill	
Grill + Cielo (Doppio grill)	
Doppio Grill Ventilato	
Suola Ventilata	
PROGRAMMATORE	
Programmatore	Contaminuti Meccanico 60 minuti


Incastrabile



Di facile pulizia



Forno multifunzione elettrico termoventilato



Scaldavivande



SA66TBK

Cucina 60x60 'Specialista SE' con Forno multifunzione elettrico termoventilato colore Nero Carbone



CAVITÀ ED EQUIPAGGIAMENTO FORNO

FORNO Tipologia di accensione forno	Accensione sottomanopola
Volume utile	67
Volume lordo	72
Finitura/pulizia cavità	Smalto Titanium Easy to clean
Tipo di muffola	Fiancate liscie con guide laterali cromate
N° vetri porta forno	2
Raffreddamento tangenziale	•
Griglia/e forno	1
Leccarda/e	1
N° livelli ripiani	4
Grigliatura porta chiusa	•

CARATTERISTICHE TECNICHE E CONSUMI

Classe di efficienza energetica	A
Consumi a convenzione forzata [kWh/MJ]	0,79
Consumi a convenzione naturale [kWh/MJ]	0,78 /
Potenza elettrica totale (W)	2297
Tensione Volt	230
Intensità [Hz]	50-60
Cavo	•
Lunghezza cavo	1.5
Spina	NO
Kit Gas	KIT G30
Codice EAN	8059606967837
Dimensione prodotto	60 x 60 x 85/90 (al piano) (cm)
Dimensione imballo	650 x 850 x 670

DISEGNO TECNICO



Cavità ad alta efficienza



Accensione sottomanopola



Smalto Titanium



Guide laterali cromate

