

TCL

85C7L

Premium SQD-Mini LED



Up to 100%
BT.2020 WCG

Ultieme kleur

100% BT.2020 Breed kleurspectrum voor alle scènes



Ultiem contrast

1.624 nauwkeurige dimzones



Ultieme helderheid

HDR 3.000 nits

Audio by
BANG & OLUFSEN

Ultiem geluid

Audio van Bang & Olufsen

144Hz

144Hz native verversingssnelheid

Verversingssnelheid van de volgendes generatie



TSR AiPQ-processor

AI-beeltoptimalisatie

Dolby
VISION·ATMOS

Dolby Vision & Atmos

Theatergeluidsbeleving



Premium game-ervaring

288 VRR Game Accelerator, FreeSync Premium Pro, Game Master

Informazioni di base

Misurare	85
Risoluzione	3840×2160 (16:9)
Tipo di prodotto	SQD-MiniLED
Piattaforma del telaio	MT9653
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Oscuramento locale processore	Sì
Sistema operativo	A73*4
Senza fili	GTV
Bluetooth	WiFi-5
Alimentazione elettrica	BT.5.4
Consumo energetico (TV accesa)	CA 220V-240V 50/60Hz
Consumo energetico (standby)	500W
Efficienza energetica ECO	≤0,5 W
	Sì

Specifiche del pannello

Luminosità (cd/m2)	Fino a 3000
Angolo di visione (H/V) (cella aperta)	178°/178° (tip.)
Colore	1.07G 8bit+FRC, punti quantici
Frequenza di aggiornamento (Hz)	144Hz (VRR 48-288Hz/DLG 288Hz)
MEMC	120 Hz
Gamma di colori	100% BT2020

Immagine

Modalità immagine	Vivido, Standard, Sport, MODALITÀ FILMMAKER, Film, Gioco, PC, Intelligente
Certificazione delle immagini	HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision IQ, IMAX, FreeSync Premium Pro

Audio

Caratteristica speciale	Bang & Olufsen
Configurazione del canale	BNO
Potenza audio in uscita (THD=7%)	/
Modalità audio	Film, Discorso, Musica, Gioco, Notte, Sport, Personalizzato
Certificazione audio	B&O,Dolby Atmos,DTS:X

Caratteristica

Assistente Google	Input vocale a mani libere tramite microfono integrato
Metodo di input	T-IME, Gboard, tastiera remota virtuale
HDMI CEC	Sì
Autenticazione della connessione	Airplay2
Solo programma DTV	EPG, sottotitoli, controllo genitori

Specifiche multimediali (USB)

Musica	MP3, MKV, WMA, AVI
Immagine	Codec JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificatore video multimediale	H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato video fino a	Fino a 4K a 60 Hz
Mouse/tastiera USB	Sì

Accessorio

Manuale operativo	Inglese (predefinito)
Telecomando e batterie	RC833A (con 2 batterie AAA)
Supporto di base integrato nella confezione	Sì
Cavo di alimentazione CA	1 pz
Altro	/

Dimensioni e peso

Dimensioni del set con supporto (LxAxP)	1888*1124*379
Dimensioni del set senza supporto (LxAxP)	1888*1084*58
Supporto (base) (LxP)	408*379
Regola il supporto	Altezza
Larghezza regolabile	/
Altezza regolabile	30 millimetri
Supporto da pavimento	NO
Imposta il peso con il supporto	36.6
Imposta il peso senza supporto	34.1
Peso lordo con imballaggio (Kg)	53 (senza pallet)
Dimensioni della scatola LxWxH (mm)	2060*210*1260 (senza pallet)
Caricamento del container: 20 piedi (pz)	30 (senza pallet)
Caricamento del container --- 40 piedi (pz)	63 (senza pallet)
Caricamento del container --- 40 piedi di altezza (pz)	126 (senza pallet)
Montaggio VESA	WM34-85/WM54A-85 (ultrasottile)
Specifiche VESA (mm)	600*400(WM34-85)/600*400(WM54A-85)

EAN

Numero EAN	5901292529925
------------	---------------