

## Info generali

## Esterno - Applique


Outdoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and indirect light emission



|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Ean           | 8021696313511          |
| Articolo      | PUNTO AP D18 ANTRACITE |
| Installazione | Applique               |
| Garanzia      | 5 years                |
| Peso lordo    | 0.91 kg                |
| Volume        | 0.001805 m³            |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.82 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP54                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | -                                                                              |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | LED 9 W               |
| Emissione             | Indirect              |
| Consumo massimo       | max 9 W               |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 30000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Flusso sorgente       | 950 lm                |
| Flusso utile          | 600 lm                |
| Rischio fotobiologico | 1                     |