


TCL

75X11L

TCL 4K SQD-Mini TV LED. Il top dei Mini TV LED.



Colore definitivo

100% BT.2020 Tutte le scene Ampia gamma di colori



Contrasto definitivo

11.520 zone di oscuramento precise



Luminosità massima

HDR 9.000 nit

Audio by
BANG & OLUFSEN

Suono definitivo

Audio di Bang & Olufsen



Design definitivo

Uno straordinario design sottile di 2 cm



Pannello definitivo

Antiriflesso, praticamente senza bordi, filtro UltraColor



Processore TSR AiPQ

Ottimizzazione delle immagini AI


Google TV

Google TV

Solo per te

Informazioni di base

Misurare	75
Risoluzione	3840x2160 (16:9)
Tipo di prodotto	SQD-Mini LED
Piattaforma del telaio	MT9655
DDR	3 GB
EMMC	64 GB
Oscuramento locale processore	Sì
Sistema operativo	A73*4
Senza fili	GTV
Bluetooth	Wi-Fi 6
Alimentazione elettrica	BT.5.4
Consumo energetico (TV accesa)	CA 220 V-240 V 50 Hz
Consumo energetico (standby)	480W
Efficienza energetica ECO	≤0,5 W
	Sì

Specifiche del pannello

Luminosità (cd/m2)	9000 nit
Angolo di visione (H/V) (cella aperta)	178°/178° (tip.)
Colore	1.07G 8bit+FRC, punti quantici
Frequenza di aggiornamento (Hz)	144Hz (VRR 48-288Hz/DLG 288Hz)
MEMC	120 Hz
Gamma di colori	BT2020 100% (rapporto area)

Immagine

Modalità immagine	Vivido / Standard / Sport / MODALITÀ FILMMAKER / Film / Gioco / PC / Intelligente
Certificazione delle immagini	HDR / HDR10+ / HLG / Dolby Vision IQ / IMAX Enhanced / FreeSync Premium Pro

Audio

Caratteristica speciale	Bang & Olufsen
Configurazione del canale	/
Potenza audio in uscita (THD=7%)	/
Modalità audio	Film / Musica / Discorso / Gioco / Sport / Notte / Personalizzato
Certificazione audio	Dolby Atmos / DTS: X

Caratteristica

Assistente Google	Input vocale a mani libere tramite microfono integrato
Metodo di input	T-IME, Gboard, tastiera remota virtuale
HDMI CEC	Sì
Autenticazione della connessione	Airplay2
Solo programma DTV	EPG, sottotitoli, controllo genitori

Specifiche multimediali (USB)

Musica	MP3, MKV, WMA, AVI
Immagine	JPEG/PNG/BMP/HEIF
Decodificatore video multimediale	H.264, H.265, MPG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1
Formato video fino a	Fino a 4K a 60 Hz
Mouse/tastiera USB	Sì

Accessorio

Manuale operativo	Inglese (predefinito)
Telecomando e batterie	RC933B (con 2 batterie AAA)
Supporto di base integrato nella confezione	Sì
Cavo di alimentazione CA	1 pz
Altro	/

Dimensioni e peso

Dimensioni del set con supporto (LxAxP)	1658*380*1024
Dimensioni del set senza supporto (LxAxP)	1658*24*979
Supporto (base) (LxP)	1496*380
Regola il supporto	NO
Larghezza regolabile	/
Altezza regolabile	/
Supporto da pavimento	NO
Imposta il peso con il supporto	40.5
Imposta il peso senza supporto	39
Peso lordo con imballaggio (Kg)	51.6
Dimensioni della scatola LxWxH (mm)	1850*164*1125
Caricamento del container: 20 piedi (pz)	88
Caricamento del container --- 40 piedi (pz)	178
Caricamento del container --- 40 piedi di altezza (pz)	178
Montaggio VESA	WM34-85/WM54A-85 (ultrasottile)
Specifiche VESA (mm)	600*400 (WM34-85)
EAN	
Numero EAN	5901292529833