

NEW TECHNOSAFE Key "CR"

CASSEFORTI A MURO WALL SAFES

Chiave a Doppia Mappa

- Serratura di sicurezza a 6 leve con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci girevoli in acciaio nichelato: mod. 0-1-2 3 Ø 18 mm. - mod. 4-5 Ø 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastrina in acciaio al manganese.
- Ripiano interno (escluso mod. 0-1).
- Verniciatura con polveri termoindurenti.
- Imballo in scatola litografata.



CR/4

▪ Frontale e Porta 8 mm

▪ Frame and Door 8 mm

Double-Bitted Key

- Security 6-levers lock with double-bitted key.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated steel rotating bolts : mod. 0-1-2-3 Ø 18 mm. - mod. 4-5 Ø 22 mm.
- Lock mechanism protected by a manganese steel plate.
- Removable internal shelf (excluded mod. 0-1).
- Painting in epoxy powder.
- Packaging in coloured cardboard box.



Art.	Dim. esterne mm.			Dim. interne mm.			Luce porta mm.		Numero catenacci		Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Clear opening mm.		Number of bolts		Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt
CR/0	180	260	150	160	240	105	112	170	2	-	7	4
CR/1	210	310	150	190	290	105	125	215	2	-	9	6
CR/2	210	310	195	190	290	140	125	215	2	-	10	8
CR/3	230	360	195	210	340	140	145	265	2	-	12	10
CR/4	250	400	195	230	380	140	170	300	2	1+1	14	12
CR/5	320	490	195	300	470	140	235	390	2	1+1	21,5	20