

PRIOS NET_MUB1



Climatizzatore a parete monosplit

- / Wi-Fi integrato, pronto all'uso
- / Purificazione aria ADVANCE
- / Funzione swing verticale
- / Modalità TURBO: raggiunge il comfort desiderato nel minor tempo possibile
- / Modalità SLEEP: regola il funzionamento per rendere la stanza più confortevole di notte e il risveglio più dolce
- / Funzione SILENT unità interna



FOLLOW ME



5 LIVELLI DI VELOCITÀ






UNITÀ INTERNA
AUTOPULENTE PREMIUM



SmartLife-
SmartHome

ENERGY
EFFICIENCY CLASS



■

Clima medio

■

Clima caldo



SET COMPLETO

Codice Set completo		4213107	4213108	4213109	
Descrizione Set completo		PRIOS NET 25 MUB1	PRIOS NET 35 MUB1	PRIOS NET 50 MUB1	
Taglia	kBTU (kW)	9 (2,6)	12 (3,5)	18 (5,3)	
Capacità di raffreddamento	Nom. (Min.*Max.) kW	2,7 (0,9*3,3)	3,5 (0,6*3,8)	5,1 (1,3*5,9)	
Capacità di riscaldamento	Nom. (Min.*Max.) kW	2,8 (0,6*3,4)	3,6 (0,6*3,9)	5,2 (1,3*6,1)	
Potenza	Raffreddamento Nom. (Min.*Max.) kW	0,8 (0,2*1,4)	1,1 (0,2*1,6)	1,6 (0,3*2,4)	
	Riscaldamento Nom. (Min.*Max.) kW	0,7 (0,2*1,4)	1,0 (0,2*1,6)	1,4 (0,3*2,6)	
Efficienza Nominale	EER	3,30	3,34	3,28	
	COP	3,79	3,74	3,78	
Efficienza Stagionale					
Raffreddamento	Classe energetica	-	A++	A++	
	Pdesign	kW	2,7	3,5	5,1
	SEER	-	6,7	6,7	6,8
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	142	183	263
Rendimento riscaldamento - stagione media	Classe energetica	-	A+	A+	
	Pdesign	kW	2,4	2,4	4,0
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	840	840	1400
Rendimento riscaldamento - stagione calda	Classe energetica	-	A+++	A+++	
	Pdesign	kW	2,8	3,1	5,1
	SCOP	-	5,1	5,1	5,2
	Consumo annuo di energia elettrica	kWh	769	851	1374



Wi-Fi INTEGRATED



FOLLOW ME



ADVANCE AIR PURIFICATION



VERTICAL SWING



5 LIVELLI DI VELOCITÀ



UNITÀ INTERNA
AUTOPULENTE PREMIUM



UNITÀ INTERNA

Codice unità interna		4213034	4213035	4213036
Descrizione unità interna		PRIOS NET 25 UB1-I	PRIOS NET 35 UB1-I	PRIOS NET 50 UB1-I
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	mm 778*192*272	778*192*272	910*195*305
Peso	kg	8,5	8,5	9,0
Portata d'aria	Hi/Me/Lo	m ³ /h 520/440/390	520/440/390	760/630/540
Potenza sonora	dBa	54	54	56
Pressione sonora	Hi/Me/Lo/Silent	dBa 40/35/27/22	40/35/27/22	43/37/31/27




GOLDEN FIN



FUNZIONE AUTOPULENTE
UNITÀ ESTERNA



REFRIGERANTE
R32



UNITÀ ESTERNA

Codice unità esterna		4213049	4213050	4213051	
Descrizione unità esterna		PRIOS 25 MB1-O	PRIOS 35 MB1-O	PRIOS 50 MB1-O	
Dimensioni	Lunghezza x Profondità x Altezza	mm 777*290*498	777*290*498	853*349*602	
Peso	kg	22,5	22,5	30,0	
Range di T esterna	Raffreddamento Min*Max °C	-15*53	-15*53	-15*53	
	Riscaldamento Min*Max °C	-20*-30	-20*-30	-20*-30	
Potenza sonora	dBa	63	63	65	
Pressione sonora	Valore nominale	dBa 54	54	55	
Refrigerante	Tipo	R32	R32	R32	
	Carica di fabbrica	kg 0,53	0,53	0,78	
	TCO2eq	- 0,358	0,358	0,527	
	GWP	- 675	675	675	
Connessioni	Liquido (diametro esterno)	mm(inch) 6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
	Gas (diametro esterno)	mm(inch) 9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
	Lunghezza massima ODU-IDU	m	25	25	25
	Dislivello massimo ODU-IDU	m	10	10	10
	Lunghezza massima collegamenti con carica di fabbrica	m	5	5	5
	Carica refrigerante addizionale	g/m	15	25	
Alimentazione elettrica	Fase / Frequenza / Voltaggio	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	
Corrente a 50 Hz	Amperaggio max fusibile	A	10	16	