

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED Mobile IR USB | Apparecchi per cassetti e armadi con sensore IR, ricarica tramite USB

Aree di applicazione

- Cucine
- Dove è necessaria la luce ma non c'è una presa elettrica disponibile



Vantaggi del prodotto

- Può essere facilmente spostato ovunque serva luce grazie all'alimentazione a batteria
- Facilmente rimovibile grazie al fissaggio magnetico

Caratteristiche del prodotto

- Batteria al litio integrata ricaricabile tramite cavo USB
- 2 modalità operative selezionabili
- Modalità operativa 1: accensione tramite movimento davanti al sensore
- Modalità operativa 2: accensione mediante apertura della porta del cassetto o dell'armadio



Dati tecnici

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	0,50 W
Tensione nominale	5 V
Corrente nominale	120,000 mA
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	III
Modalità di funzionamento	Battery

Dati fotometrici

Flusso luminoso	18 lm
Efficienza luminosa	40 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	6 sdcn
Ampiezza fascio luminoso	110 °

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	116,00 mm
Larghezza	47,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	50,00 g



LINEAR LED MOBILE IR USB

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	-
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	USB di tipo C
Grado di protezione	IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	-
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Ambiente applicativo	Interni
Larghezza per il montaggio	-
Con sorgente luminosa	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SENSORE

Tipo di sensore	Movimento
Tecnologia di sensore	Infrarossi/Fotocellula
Angolazione del rilevamento del sensore	90 °
Area di rilevamento del sens.movimento	0...8 cm

BATTERIA

Tipo di batteria	ione di litio
Dimensioni della batteria	Others
Tensione nominale della batteria	3.7 V
Capacità nominale della batteria	500 mAh
Tempo di ricarica della batteria	3 h

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA / EAC
Temperatura di superficie limitata	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non deve essere lasciato incustodito nelle mani dei bambini o azionato dai bambini.
- Non progettato per sostituire l'illuminazione convenzionale nelle abitazioni private.
- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Informazioni legali	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Dichiarazioni di conformità	LINEAR LED MOBILE IR USB WT
	Dichiarazioni di conformità	LINEARLED_NIGHTLUX
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LINEAR LED MOBILE IR USB WT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LINEARLED_NIGHTLUX

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854536601	Blister 1	14 mm x 140 mm x 195 mm	70.00 g	0.38 dm ³
4099854536618	Cartone di spedizione 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	538.00 g	5.66 dm ³
4099854536625	Cartone di spedizione 96	614 mm x 362 mm x 439 mm	8083.00 g	97.58 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.