



Lava velocemente a pieno carico grazie alla tecnologia di rilevamento automatico

La serie 600 FullWash offre un ciclo veloce anche a pieno carico e ti permette di accorciare gli altri cicli con Time Manager®. La tecnologia di rilevamento del carico riduce il consumo di tempo, acqua ed energia. Il programma Hygiene rimuove i batteri.

Lavatrice dotata di AI per ridurre il consumo di tempo, acqua ed energia.

Product Benefits & Features



Il nostro lavaggio a pieno carico più veloce di sempre*

Programma FullWash45': lava a 30° in soli 45 minuti, anche a pieno carico. È ideale per carichi leggermente sporchi, capi di tutti i giorni, tessuti misti e cotonei colorati.

*"Pieno carico" si riferisce al carico massimo della lavatrice.



Risparmia con la tecnologia di rilevamento del carico

AI WashAssist: sistema di rilevamento del carico SensiCare con algoritmo basato sull'IA che regola durata, uso di acqua e consumo energetico in base al carico*, riducendoli fino al 30%**.

*In base all'algoritmo di rilevamento del carico allenato in precedenza su diversi carichi. Non vengono usati i dati degli utenti per allenare l'IA. **Basato su un test interno che confronta il consumo di tempo, acqua ed energia di un carico di 1 kg rispetto al carico massimo usando il ciclo Cotone



Riduci il tempo di lavaggio con Time Manager®

Non lavare più del necessario. Lava i tuoi capi con la funzione regolabile a 4 fasi Time Manager® per ridurre la durata del ciclo di lavaggio.



Il programma Hygiene rimuove il 99,99% di virus e batteri*

Il programma Hygiene, certificato da Swisstest, combina il vapore al ciclo di lavaggio per rimuovere più del 99,99% di batteri e virus* sopra i 60 ° C. Polline e allergeni sono ridotti per una pulizia igienica dopo ogni lavaggio.

*Testato su Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriophage in test esterno condotto da Swisstest Testmaterialien AG nel 2021 (Test Report No. 202120117)



Motore Inverter+ per la massima precisione

Inverter Motor+ è l'evoluzione più avanzata del motore inverter. Grazie al rotore a magneti permanenti, offre un controllo preciso e prestazioni costanti, senza necessità di magnetizzazione. Un algoritmo dedicato consente inoltre di rilevare con precisione il carico.

- SensiCare 600
- Tipologia prodotto: Lavatrice a carica frontale
- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità massima di carico (UE 2017/1369): 8
- Velocità massima di centrifuga (giri/min): 1400
- Tecnologia SensiCare System, regola il ciclo in base al carico
- Certificazioni: None
- Programmi: Cotone, Delicati, Piumoni, Eco 40-60, fullwash45, Hygiene, intenseclean, Jeans, Outdoor, Rinse, Centrifuga / Scarico, Capi sportivi, Sintetici, Lana/Seta
- Programma Seta e Lana specifici per capi ultra delicati
- Tipologia di display: LED

Codice EAN

Motore	Inverter a magneti permanenti
--------	-------------------------------

Percentuale di umidità contenuta nel carico dopo il programma eco 40-60 E20	53.4
---	------

Indice di efficienza energetica per il ciclo di lavaggio E20	51.8
--	------

Altri Indicatori 2, Livello Centrifuga 3, Macchie, Start/Pausa, Temperatura 5, Temperatura 1, Temperatura 2, Temperatura 3, Temperatura 4

Sensore	Prosense
---------	----------

Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20	47
--	----

Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369)	43
--	----

Classe di silenziosità E20	B
----------------------------	---

Silenziosità (dBA)	75
--------------------	----

Classe di efficienza di asciugatura con centrifuga del programma eco 40-60 (UE 2017/1369)	B
---	---

Durata del programma eco 40-60 in ore e minuti a capacità nominale F20 3:25

Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 in ore e minuti a metà capacità F20	2:40
--	------

Durata del ciclo di lavaggio eco 40-60 in ore e minuti a un quarto della capacità E20	2:35
---	------

Programma Vapore	-
------------------	---

Filtro ispezionabile	Sì
----------------------	----

Tipologia Cesto	Gentle Care
-----------------	-------------

Volume cesto (l)	53
------------------	----

Dispositivo anti allagamento	Pressostato
------------------------------	-------------

Dimensioni AxLxP (mm)	847x596x547
-----------------------	-------------

Profondità con oblò aperto (mm)	1016
---------------------------------	------

Dimensioni imballo HxLxP (mm)	900x640x626
-------------------------------	-------------

Peso Lordo/Netto (Kg)	71/69.5
-----------------------	---------

Volume imballo (l)	360.58
--------------------	--------

Volume librario (%)	500.00
Certificazioni	CE, UL

