EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

MOTOR OIL
10W-40

DESCRIZIONE

E' un olio motore progettato per autovetture, i SUV e i furgoni che utilizzano motori a benzina e diesel. Fornisce una protezione superiore contro l'usura e i depositi. La sua resistenza all'ossidazione superiore garantisce prestazioni stabili per l'intero intervallo di cambio.

DATI FISICI TIPICI

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO	VALORE	
			MINIMO	MASSIMO
GRADAZIONE SAE J300	-	-	10W-40	
ASPETTO	-	ASTM D4176/1	LIQUIDO/OMOGENEO	
DENSITÀ A 15°C	G/CM^3	ASTM D4052	0.85	0.90
INDICE DI VISCOSITÀ	-	ASTM D2270	150	160
VISCOSITÀ CINEMATICA A 100°C	CST	ASTM D445	12.0	16.0
PUNTO DI SCORRIMENTO	°C	ASTM D97	-40	-30
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	°C	ASTM D92	> 200°C	

SPECIFICHE E LIVELLI

ACEA A3/B4
API SN

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 92251 L. 1
Cod. 92261 L. 4

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 BUREAU VERITAS Certification
arexons SINCE 1925
arexons gogreen The Green Care Company
SILVER 2023 ecovadis Sustainability Rating

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 21/03/2025

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS